

上海贝乐曼电热恒温培养箱系列-四面加热



产品图片



产品图片

产品概述：

电热恒温培养箱是供各医疗卫生、医药、生物、农业、科研等部门作储藏、培养、科研的必备设备。

产品特点：

- 1.模糊 PID 控制器，控温精确波动小，带定时功能，时间最大设定值为 99 小时。
- 2.强制对流的风道系统能提高温度响应速度，改善温度均匀性和减少温度波动。
- 3.不锈钢内胆，电热线加热方式，加热速度快，使箱内均匀加热。
- 4.可配打印机或 RS485 接口， 用于连接打印机或计算机， 能记录温度参数的变化状况。（选配）
- 6.多段可编程控制器（选配）
- 7.独立限温报警系统，并声音报警提示操作者，保证安全运行不发生意外。（选配）
- 8.温度偏高或偏低及超温报警（选配）。
- 9.紫外杀菌系统，可定期对箱体内部进行消毒，可有效杀灭箱体内循环空气中的浮菌，从而有效防止细胞培养期间的污染（选配）。

技术参数：

型号	DHP-9032	DHP-9052	DHP-9082	DHP-9162	DHP-9272
控温范围	RT+5 ~ 65℃				
温度分辨率	0.1℃				
温度波动度	±0.5℃				
温度均匀度	±1.5℃ (测试点为 37℃)				
工作环境温度	+5 ~ 32℃				
定时范围	1 ~ 9999min				
输入功率	180W	250W	300W	450W	600W
容积	30L	50L	80L	160L	270L
内胆尺寸(mm)	300×300×350	350×350×410	400×400×500	500×500×650	600×600×750
外形尺寸(mm)	430×400×650	480×460×730	530×500×830	630×600×970	730×700×1070
载物托架（标配）	2 块			3 块	
电源电压	220V/50Hz				