

上海贝乐曼电热恒温培养箱 303 系列:



用途概述:

本产品广泛应用于工矿企业、农业、生化、生物、医药行业对细菌、微生物等方面的培养实验。

产品图片

产品特点:

1. 产品外壳采用优质冷板加工成型，表面经喷涂工艺处理。
2. 工作室可选择不锈钢和镀锌板加工制造。
3. A 为镀锌板内胆，AB 为不锈钢内胆。
4. 智能数显 PID 控温仪表，具有定时、超温报警指示、温度偏差修正、控温自整定等功能。
5. 超大双层钢化玻璃观察窗，便于观察箱内物品变化。
6. 采用新型合成硅胶密封胶条，外形美观，能长期高温运行，使用寿命更长。
7. 可加装风机、液晶仪表、程序控制仪表、超温保护器、打印机，485 接口，U 盘储存，短信报警等功能。

技术参数:

产品型号	303-00AB	303-0AB	303-1AB	303-2AB	303-3AB
容量	20L	45L	72L	125L	210L
电源	220V 50HZ				
控温范围	RT+5-70°C				
温度分辨率	0.1°C				
温度波动度	±1°C				
功率	180W	200W	300W	400W	500W
工作室尺寸(深×宽×高)mm	260×280×280	350×360×350	400×400×450	450×500×550	500×600×700
外形尺寸(深×宽×高)mm	440×415×585	530×490×700	570×535×800	650×635×1040	705×735×1190
包装尺寸(深×宽×高)mm	510×490×690	600×550×790	650×600×880	720×700×1130	790×750×1280
净重/毛重 KG	24/27	33/38	40/46	57/65	68/78