

上海贝乐曼电热恒温鼓风干燥箱



产品图片

用途概述：

本产品广泛适用于工矿企业、各大高校、大专院校、科研院所、医药卫生等单位、实验室对物品进行干燥、烘焙、热处理之用。

产品特点：

1. 产品外壳采用优质冷板加工成型，表面经喷涂工艺处理。
2. 工作室可选择不锈钢和镀锌板加工制造。
3. 内胆材质采用优质不锈钢。
4. 智能数显 PID 控温仪表，具有定时、超温报警指示、温度偏差修正、控温自整定等功能。
5. 超大双层钢化玻璃观察窗，便于观察箱内物品变化。
6. 采用新型合成硅胶密封胶条，外形美观，能长期高温运行，使用寿命更长。
7. 热风循环系统采用低噪音自散热风机，确保风机使用寿命更长，箱内温度更均匀。
8. 设备配有风机调速开关，用户可以根据需要调节风速。
9. 可加装液晶仪表、程序控制仪表、打印机、485 接口，U 盘储存，短信报警等功能。
10. 提示：风机关闭后工作室内温度偏差较大，无特殊情况不应关闭风机。

技术参数：

产品型号	DHG-9023A	DHG-9043A	DHG-9073A	DHG-9143A	DHG-9213A	DHG-9243A	DHG-9423A
容量	20L	45L	72L	136L	210L	245L	400L
电源				220V 50HZ			
控温范围				RT+10-300°C			
温度分辨率				0.1°C			
温度波动度				±1°C			
功率	600W	1000W	1500W	2000W	3000W	3000W	4500W
工作室尺寸 mm(深×宽×高)	260×280×280	350×350×350	350×450×450	450×550×550	500×600×700	500×700×700	690×630×910
外形尺寸 mm(深×宽×高)	450×540×410	520×660×530	520×760×630	620×860×730	670×910×880	670×1010×880	855×930×1085
包装尺寸 mm(深×宽×高)	500×590×485	570×710×600	565×805×705	675×900×800	720×970×950	720×1050×950	950×1010×1240
净重/毛重 KG	28/33	32.5/38	41/47	56.5/64	71/80	77/87	118/167