

恒温恒湿箱

专业型

用途概述

恒温恒湿箱有着精确的温度和湿度控制系统，它为产业研究、生物技术测试提供所需要的各种模拟环境条件，可广泛适用于药物、纺织、食品加工等无菌试验、稳定性检查以及工业产品的原料性能、产品包装、产品寿命等测试。

产品特点

- 全新无氟设计，使你始终走在健康生活的前面。
- 采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧易清洁，箱内搁板间距可调。
- 微电脑温度湿度控制器，采用TMHM平衡式调温调湿方法，运行稳定，控温控湿精确并安全可靠。
- 压缩机等关键零部件均采用进口产品。
- 选用进口湿度传感器。
- 设有独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行，不发生意外。
- 可配打印机，能记录温湿度参数的变化状况。（I型选配）
- 可配RS485接口，用于连接打印机或计算机，能记录温湿度参数的变化状况。（选配）
- 箱体左侧有一直径25mm或50mm的测试孔，便于实验操作与测试。

技术参数

技术指标	型号	恒温恒湿箱（专业型）				
		LHS-80HC- I LHS-80HC- II	LHS-150HC- I LHS-150HC- II	LHS-250HC- I LHS-250HC- II	LHS-500HC- I LHS-500HC- II	LHS-800HC- I LHS-800HC- II
控温范围		I:-5 ~ 80℃ II:-10 ~ 70℃				
温度分辨率		0.1℃				
温度波动度		高温: ±0.5℃ 低温: ±1℃				
控湿范围		I:40 ~ 85%RH II:40 ~ 95%RH				
湿度偏差		±3%RH				
输入功率		2000W	2100W	2300W	3850W	8050W
工作环境温度		+5 ~ 35℃				
电源电压		AC220V 50HZ				AC380V 50HZ
工作室尺寸(mm) W×D×H		400×400×500	550×405×670	600×500×830	670×720×1020	800×590×1650
外形尺寸(mm) W×D×H		550×790×1080	690×800×1430	740×900×1580	850×1100×1930	1360×890×2000
载物托架(标配)		2块	3块	3块	4块	4块

备注

I型打印机选配/II型已配备打印机

注1: 80/150/250I 型恒温恒湿箱，采用干湿球；

注2: 500/800I 型恒温恒湿箱，采用进口传感器；

注3: II 型 恒温恒湿箱，采用进口传感器；

选购件:(增加选购件交货期7天)

- 1、RS232/485接口及通讯软件 ¥ 600元
- 2、液晶程序控制器 ¥ 4500元
- 3、无线报警系统（短信报警系统） ¥ 2500元
- 4、嵌入式打印机 ¥ 2500元



注: RS485/232、打印机二选一



①RS232/485通讯接口



④嵌入式打印机

生化/霉菌培养箱 01
大型生化培养箱 02生化/霉菌培养箱 03
低温培养箱 04电热恒温培养箱 05
精密恒温培养箱 06隔水式恒温培养箱 07
微生物培养箱 08CO₂培养箱 09
16光照培养箱/人工气候箱 17
21恒温恒湿箱 22
24回旋振荡器 25
恒温振荡器 27恒温振荡器 29
大型恒温振荡器 30落地振荡器 31
摇瓶机 32叠加式-振荡培养箱 33
34超低温冰箱 35
洁净工作台 37生物安全柜 39
离心机 40干燥箱 41
真空干燥箱 45加热循环槽 52
恒温振荡水槽 55油浴锅 58
恒温水槽与水浴锅 59药品稳定性试验箱 61
步入式药品试验箱 67老化试验箱 68
热空气消毒箱 68高低温(交变)试验箱 69
高低温(交变)湿热试验箱 71紫外耐候试验箱 73
74氙灯耐候试验箱 75
盐雾腐蚀试验箱 76电阻炉 77
80旋转蒸发器 81
循环水真空泵 84耐腐蚀隔膜泵 85
循环冷却器 86磁力搅拌器 87
89顶置电动搅拌器 90
氮吹仪 91多用途试管振荡器 92
多管振荡混匀仪 93孵育器/金属浴 94
恒温金属浴 95微孔板离心机 96
均质分散机 97粘度计 99
104控制器介绍 105
选购件介绍 106