

754PC 紫外可见分光光度计

全新安卓系统

卓越品质 成就菁华

(7英寸彩色触摸显示屏, 功能强大的安卓系统)

简介

- 1200L/mm高性能光栅, 进口长寿命钨灯及高品质氘灯, C-T单色器构造, 配以优质光电转换器, 造就了低杂散光、高分辨率, 光度线性优等特点
- 10cm宽大样品室, 拓展了测试范围
- 自动设置波长并可自动修正, 自动调0%T/100%T, T/A无误差转换
- 具有光度测试、光谱扫描、定量分析、动力学测试等功能



性能指标:

波长驱动: 自动

波长范围: 190~1100nm

波长准确度: $\pm 0.5\text{nm}$

波长重复性: 0.2nm

光谱带宽: 4nm

透射比准确度: $\leq 0.3\%T$

透射比重复性: $0.1\%T$

透射比范围: $0\sim 200\%T$

吸光度范围: $-0.4\sim 4A$

浓度显示范围: $0\sim 99999$

杂散光: $\leq 0.05\%T$

稳定性: $\pm 0.001A/h$

基线平直度: $\pm 0.002A$

噪声: $0.0005A$

输出接口: RS-232

扫描功能: 具备

回归方程: 具备

动力学: 具备

DNA/蛋白质: 具备

软件: 标配

USB 数据导出功能